

SX620 型笔式 pH 计



标准配置

SX620 笔式 pH 计	1
pH 7.00 校准缓冲溶液	1
pH 4.00 校准缓冲溶液	1
pH 10.01 校准缓冲溶液	1
3M KCL 电极浸泡液	1
CR2032 纽扣电池	2
手提盒	1

技术参数

测量范围	pH : -1.00 ~ 15.00 pH; 温度: 0 ~ 60.0°C	自动校准	1 ~ 3 点校准 (pH4.00/7.00/10.01)
分辨率	pH: 0.01 pH; 温度: 0.1°C	电源	CR2032 锂电池 ×2, 可连续使用 100 小时以上
精确度	pH: ±0.01 pH; 温度: ±1°C	尺寸和重量	148×29×14mm / 43g
温度补偿范围	0 ~ 60°C (自动)	防水等级	IP57

性能特点

- 配置精密型 pH 电极, 电极可更换。
- 所有操作只需一个按键, 方便使用。
- 最小最薄的外形: 148×29×14mm, 电极直径 10mm, 可在试管内测量。
- 智能型芯片设计, 先进的测量技术, 具有 1~3 点自动校准、0~60°C 自动温度补偿、温度显示、功能设置、自动关机、电极失效提醒和低电压显示等智能化功能。
- 符合 IP57 的密封等级要求, 适合野外和现场使用。
- 配置专用口袋手提盒, 内含校准溶液和浸泡液等配件, 携带和使用更加方便。

